

Braskem PP HP 648S

PP Homopolymer	الفئة	Braskem	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

HP 648S هو بوليمر متجانس عالي السيولة للغاية، مع ريولوجيا متحكم بها وعامل تنوية. التطبيقات: قولبة بالحقن للأجزاء الرقيقة مثل الأكواب، الأغذية، الأجهزة، الأدوات المنزلية. المعالجة: قولبة بالحقن.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	E120161-101725764	بطاقة UL الصفراء
-	-	عامل نواة	المواد المضافة
-	-	تدفق عالي	الميزات
-	-	هوموبوليمر	
-	-	مُتَكَوِّن	
-	-	الأجهزة	الاستخدامات
-	-	إغلاقات	
-	-	أكواب	
-	-	السلع المنزلية	
-	-	FDA 21 CFR 177.1520	تصنيفات الوكالة
-	-	قولبة بالحقن	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792, ISO 1183	-	g/cm ³ 0.905	الوزن النوعي
ASTM D1238, ISO 1133	-	g/10 min 40	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
-	-	-	صلابة روكويل
ASTM D785 ISO 2039-2	-	103	
	-	103	

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	قوة الشد
ASTM D638 ISO 527-2	psi 5366.41	MPa 37.0	
	psi 4931.29	MPa 34.0	
ASTM D638, ISO 527-2	-	% 9.0	استطالة الشد
-	-	-	معامل الانحناء
ASTM D790 ISO 178	psi 203053.2	MPa 1400	
	psi 224808.9	MPa 1550	
-	-	-	صدمة إيزود المحززة
ASTM D256 ISO 180	ft·lb/in 0.3746	J/m 20	
	ft·lb/in ² 1.05	kJ/m ² 2.2	

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل
ASTM D648 ISO 75-2/B	F° 230.0	C° 110	
	F° 215.6	C° 102	

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.