

Braskem PP HP529J

PP Homopolymer	الفئة	Braskem	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

HP 529J هو بوليمر متجانس ذو سيولة منخفضة مع قابلية معالجة جيدة. المنتج مناسب لكل من الهياكل أحادية الطبقة والمركبة. لا يحتوي على أي مواد انزلاق أو مضادة للتكتل. التطبيقات: أفلام BOPP للتعبئة المرنة. المعالجة: فيلم بيو موجه (BOPP).

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مرونة جيدة	الميزات
-	-	قابلية معالجة جيدة	
-	-	هوموبوليمر	
-	-	تدفق منخفض	
-	-	التعبئة والتغليف	الاستخدامات
-	-	FDA 21 CFR 177.1520	تصنيفات الوكالة
-	-	فيلم ثنائي المحور	طريقة المعالجة
-	-	قابلة بالحقن	

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 0.905	الوزن النوعي
ASTM D1238	-	g/10 min 3.1	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 4786.25	MPa 33.0	قوة الشد
ASTM D638	-	% 9.0	استطالة الشد
ASTM D790	psi 188549.4	MPa 1300	معامل الانحناء
ASTM D256	ft·lb/in 0.7492	J/m 40	صدمة إيروز المحزرة

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.