

Braskem PP RP340U

PP Homopolymer	الفئة	Braskem	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

RP 340U هو بوليمر عشوائي عالي السيولة، ومناسب لقولبة الحقن للأجزاء الكبيرة مع قابلية معالجة وشفافية ممتازة، ولمعان عالي، وتوازن جيد بين الصلابة/مقاومة الصدمات. التطبيقات: قولبة الحقن للأجزاء ذات الشفافية العالية. المعالجة: قولبة الحقن

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	تدفق عالي	الميزات
-	-	لمعان عالي	
-	-	بوليمر مشترك عشوائي	
-	-	أجزاء شفافة أو شبه شفافة	الاستخدامات
-	-	FDA 21 CFR 177.1520	تصنيفات الوكالة
-	-	شفاف/شبه شفاف	المظهر
-	-	قولبة بالحقن	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792, ISO 1183	-	g/cm ³ 0.902	الوزن النوعي
ASTM D1238, ISO 1133	-	g/10 min 75	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
-	-	-	صلابة روكويل
ASTM D785	-	85	
ISO 2039-2	-	86	

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638, ISO 527-2	psi 4496.18	MPa 31.0	قوة الشد
-	-	-	استطالة الشد
ASTM D638	-	% 13	
ISO 527-2	-	% 12	
-	-	-	معامل الانحناء
ASTM D790	psi 152289.9	MPa 1050	
ISO 178	psi 145038.0	MPa 1000	
-	-	-	صدمة إيزود المحززة
ASTM D256	ft·lb/in 0.7492	J/m 40	
ISO 180	ft·lb/in ² 2.0	kJ/m ² 4.2	

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل
ASTM D648	F° 176.0	C° 80.0	
ISO 75-2/B	F° 172.4	C° 78.0	

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1003	-	% 16	الضبابية (Haze)

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.