Geon™ Vinyl Flexible 90037

المصنع	PolyOne Corporation	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Geon™ Vinyl Flexible 90037 هو منتج من كلوريد البولي فينيل المرن. يمكن معالجته عن طريق القولبة بالحقن وهو متوفر في أمريكا الشمالية وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأوروبا أو آسيا والمحيط الهادئ. تشمل تطبيقات Geon™ Vinyl Flexible 90037 صناعة السيارات والتطبيقات الخارجية. الخصائص الرئيسية هي: لمعان عالي.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	تسليط الضوء	-	-
الاستخدامات	تطبيق في مجال السيارات ديكور السيارة الخارجي تطبيق خارجي	- - -	- - -
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.22 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	83	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	12.8 MPa	1856.49 psi	ASTM D638
استطالة الشد	360 %	-	ASTM D638
مقاومة التمزق	50.0 kN/m	-	ASTM D1004

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مرونة درجات الحرارة المنخفضة	نجاح	-	-
الفقد المتطاير	0.34 %	-	ASTM D1203B
مضاد للفطريات	نجاح	-	ASTM G21
مقياس التجوية بالزينون	نجاح	-	SAE J1960
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.