

ALKAMIX™ MB6010

LLDPE	الفئة	Qenos Pty Ltd	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

ALKAMIX MB6010 عبارة عن ماستر باتش مساعد للمعالجة يعتمد على مركب فلوروبوليمر بتركيز 10 بالمائة. يمكن إضافة ALKAMIX MB6010 إلى البولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة (LLDPE) أثناء البثق للتخلص من عيوب البثق من نوع كسر الذوبان (جلد القرش). سيختلف المستوى المطلوب وفقاً لمعدات البثق ونوع LLDPE المستخدم، ومع ذلك فإن مستوى الإضافة الموصى به يتراوح بين 0.5 و 1 بالمائة. ALKAMIX MB6010 متوافق مع مساعد المعالجة المستخدم في بوليمرات أغشية Alkatuff. الحد الأقصى لمستوى إضافة MB6010 بناءً على ممارسة التصنيع الجيدة ولضمان التوافق مع متطلبات لوائح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية CFR21 هو 2.5 بالمائة، عند إضافته إلى تركيبة بولي إيثيلين خالية من أي مواد مضافة أخرى.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	خلط	الاستخدامات
-	-	Pellets	الأشكال

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1505	-	g/cm ³ 0.964	الكثافة

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.