

Atlac 797CT

TS, Unspecified	الفئة	,Reichhold Chemicals .Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

Atlac 797CT هو منتج بوليستر بالحرارة. يمكن معالجته عن طريق لف الخيوط أو الترقق اليدوي أو التصفيح وهو متاح في أمريكا الشمالية. التطبيق النموذجي: تطبيقات الطلاء. تشمل الخصائص: مقاومة كيميائية مثبطة للهب مقاومة للحرارة

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مثبط للهب	الميزات
-	-	مقاومة كيميائية جيدة	
-	-	مقاومة عالية للحرارة	
-	-	Laminates	الاستخدامات
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	لف الخيوط	طريقة المعالجة
-	-	وضع يدوي	
-	-	Laminating	

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1895	-	g/cm ³ 1.18	الكثافة الظاهرية
ASTM D2583	-	45	صلابة باركول

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 500381.1	MPa 3450	معامل الشد
ASTM D638	psi 7803.04	MPa 53.8	قوة الشد
ASTM D638	-	% 2.0	استطالة الشد
ASTM D790	psi 510533.76	MPa 3520	معامل الانحناء
ASTM D790	psi 16969.45	MPa 117	قوة الانحناء

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D648	F° 255.2	C° 124	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.