# Trovidur® W 1590

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Röchling Engineering Plastics SE & Co. KG | **الفئة** | PVC, Flexible |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

خصائص المنتج خصائص عزل كهربائي ممتازة التصاق ممتاز قابلية اللحام والتشكيل بالحرارة مجال التطبيق النموذجي الأختام المعوضات الحشوات

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | قابلية الربط<br>عازل كهربائي<br>التصاق جيد<br>قابل للحام | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |
| **الاستخدامات** | أختام | - | - |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الكثافة** | 1.22 g/cm³ | - | ISO 1183 |
| **صلابة شور** | 73 | - | ISO 868 |

| الخواص الميكانيكية | | | |
|---|---|---|---|
| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
| **انفعال الشد** | 300 % | - | ISO 527-2 |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533


تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.