CYCOLAC™ INP362 resin

المصنع	SABIC Innovative Plastics	**الفئة**	ABS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

SABIC INP362 هو راتنج معدل للصدمات ABS مطاطي عالي جدًا، ويعتمد على مطاط بولي بوتادين. يوفر كفاءة تأثير فائقة، خاصة في درجات الحرارة المنخفضة. يقلل من حساسية الشقوق عند دمجه مع البوليمرات الهندسية. يتشتت بسهولة. يوفر مقاومة للتآكل والمواد الكيميائية للبوليمرات. يوفر المتانة لألواح PVC، والملفات الجانبية، والقنوات الكهربائية، وتطبيقات القولبة بالحقن. يزيد من قوة تأثير PVC المعاد تدويره والمواد المعاد تدويرها الأخرى. يمكن مزجه مع البولي يوريثان والبوليمرات الأخرى لتحسين الأداء والاقتصاد. يمكن استخدامه لتحسين أداء التأثير لـ PC والبوليستر و PVC.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	Rubber Impact Modifier	-	-
الميزات	قابل للتشتت مقاومة الصدمات في درجة حرارة منخفضة	- -	- -
الاستخدامات	خلط	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	g/cm³ 0.968 g/cm³ 0.980	- - -	- ASTM D792 ISO 1183
الكثافة الظاهرية	g/cm³ 0.29	-	ASTM D1895
متوسط حجم الجسيمات	µm 700.0	mil 27.56	Internal Method
محتوى المطاط	% 62	-	Internal Method
إجمالي المواد المتطايرة NA	% 0.10	-	Internal Method
صلابة الديورومتر	44	-	ASTM D2240

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.