Norprene A70G

المصنع	Saint Gobain Performance Plastics	**الفئة**	TPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Norprene A70G هو منتج من المطاط الصناعي الحراري (TPE). وهو متوفر في أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Norprene A70G الخراطيم/الأنابيب وتطبيقات الختم والأسلاك والكابلات. تشمل الخصائص: مقاومة للحرارة، مقاومة للتآكل.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	غرض عام مقاومة جيدة للتآكل مقاومة جيدة للتقادم الحراري مقاوم للأوزون	- - - -	- - - -
الاستخدامات	أختام أنابيب تغليف الأسلاك	- - -	- - -
المظهر	أسود	-	-
الأشكال	أنابيب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.978 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	73	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	10.3 MPa	1493.89 psi	ASTM D638
استطالة الشد	430 %	-	ASTM D638
إجهاد الشد		-	ASTM D412
	3.72 MPa	539.54 psi	-
	6.72 MPa	974.66 psi	-
مجموعة الضغط	33 %	-	ASTM D395

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الاستخدام المستمر	135 C°	275.0 F°	ASTM D794
درجة حرارة الهشاشة	-60.0 C°	-76.0 F°	ASTM D746

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.