Globalprene® 3501P

المصنع	Lee Chang Yung Chemical Industry Corp.	**الفئة**	SBS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

بوليمر متصلد ستايرين - بوتادين مصمم خصيصًا لتعديل الأسفلت والتركيب وتطبيقات المواد اللاصقة القائمة على المذيبات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك متشابك تركيب بوليمر خطي	- -	- -
الاستخدامات	مواد لاصقة تعديل الأسفلت الخلط	- - -	- - -
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.940 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الستايرين المرتبط	32.0 %	-	-
محتوى الرماد	5.0 %	-	ASTM D5667
محتوى البيوتادين	70 %	-	-
محتوى الستايرين	30 %	-	-
المواد المتطايرة	0.17 %	-	ASTM D5668

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة بروكفيلد	6.00 Pa·s	-	ASTM D2196
كفاءة الاقتران	90 %	-	ASTM D5296

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.