Active Flow LP1040T

المصنع	SCG Chemicals Co. Ltd.,	**الفئة**	PE Alloy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يتميز Active-Flow LP1040T بلزوجة منخفضة، وثبات حراري أفضل وشكل معجون، لذلك يمكن مزجه مع راتنجات PE و PP كمساعد معالجة. سيعمل Active-Flow LP1040T على تحسين إنتاج الإنتاج وتقليل نفايات الإنتاج مثل PE و PP، ويعمل كمخفض لزوجة منصهرة أثناء معالجة البوليمر دون تغيير الخصائص الفيزيائية أو الميكانيكية. Active-Flow عبارة عن بولي إيثيلين متجانس بوزن جزيئي منخفض مصمم للإضافة في عملية البثق والقولبة بالحقن لتحسين الإنتاجية وتقليل استهلاك الطاقة وتحسين تشتت اللون. Active-Flow متوافق مع خصائص بوليمرات البولي أوليفين. المنتجات النهائية ذات الصلة: تغليف المواد الغذائية، حاوية الطعام، صندوق التبريد، الأجهزة الكهربائية، المنتجات المنزلية، الأدوات الصحية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	هوموبوليمر	-	-
	وزن جزيئي منخفض	-	-
	لزوجة منخفضة	-	-
الاستخدامات	مادة مضافة	-	-
	الأجهزة	-	-
	تطبيقات كهربائية/إلكترونية	-	-
	حاويات الطعام	-	-
	تغليف المواد الغذائية	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	السلع المنزلية Sanitary Products	- -	- -
الأشكال	معجون	-	-
طريقة المعالجة	بثق قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.940 g/cm³	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة المصهور	15.0-40.0 mPa·s	15.0 - 40.0 cP	-
الجرعات	1.0-3.0 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.