GPP™ 1005M

المصنع	S&E Specialty Polymers, LLC	**الفئة**	TPO (POE)
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

GPP™ 1005M هو منتج من مادة اللدائن الحرارية الأوليفينية ((TPO (POE). وهي متوفرة في أمريكا الشمالية. تشمل مجالات تطبيق GPP™ 1005M التطبيقات الكهربائية / الإلكترونية والمقابض ومعدات الإضاءة. الخصائص الرئيسية هي: مثبطات اللهب / اللهب المقدر.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	تطبيقات كهربائية/إلكترونية مقبض فرشاة الأسنان جهاز إضاءة	- - -	- - -
المظهر	الألوان المتاحة لون طبيعي	- -	- -
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.918 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	9.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	ASTM D638
	30.6 MPa	4438.16 psi	ASTM D638
	26.9 MPa	3901.52 psi	ASTM D638
استطالة الشد	200 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1030 MPa	149389.14 psi	ASTM D790
مقاومة صدمة السقوط	11.7 J/cm	-	ASTM D4226

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
RTI كهربائي	115 C°	239.0 F°	UL 746
RTI صدمة	115 C°	239.0 F°	UL 746
RTI	115 C°	239.0 F°	UL 746

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
ثابت العزل الكهربائي	2.10	-	ASTM D150
تصنيف اللهب	V-2	-	UL 94
مؤشر الأكسجين	28 %	-	ASTM D2863

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.