

Arak HDPE BL6

المصنع	Shazand (Arak) Petrochemical Corporation	الفئة	,HDPE HMW
المادة المألثة	-	الحالة	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

BL6 عبارة عن درجة من البولي إيثيلين عالي الكثافة بوزن جزيئي مرتفع، ومناسبة لتطبيقات القلوبة بالنفخ. الخصائص: صلابة عالية. قوة تأثير جيدة. مقاومة جيدة لتشقق الإجهاد. التطبيقات النموذجية هي: حاويات كبيرة تزيد سعتها عن 10 لترات. مخزونات شبه مصنعة. * BL6 مناسب للاستخدام في ملامسة الأغذية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقبول للامسة الأغذية	-	-
	مقاومة جيدة للصدمات	-	-
	متانة جيدة	-	-
	مقاومة عالية لتشقق الإجهاد البيئي (ESCR)	-	-
	وزن جزيئي عالي	-	-
الاستخدامات	تطبيقات قلوبة النفخ	-	-
	حاويات	-	-
	Stock Material for Machining	-	-
طريقة المعالجة	قلوبة النفخ	-	-

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
DIN 53479	-	g/cm ³ 0.952	الكثافة
DIN 53735	-	g/10 0.11 min	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
Internal Method	-	hr	مقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد البيئي

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
DIN 53453	-	kJ/m ²	قوة صدمة إيزود المحزرة

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
DIN 6167	-	YI	مؤشر الاصفرار

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.