

Arak HDPE EX1

HDPE HMW	الفئة	Shazand (Arak) Petrochemical Corporation	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

EX1 هي درجة من البولي إيثيلين عالي الكثافة مع توزيع واسع للوزن الجزيئي وخصائص معالجة جيدة، ومناسبة لتطبيقات بثق الأفلام. التطبيقات النموذجية هي: أفلام أنبوبية ومسطحة. أشرطة أفلام ممتدة. * EX1 مناسب للتلامس مع الطعام.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مقبول لملامسة الأغذية	الميزات
-	-	قابلية معالجة جيدة	
-	-	توزيع واسع للوزن الجزيئي	
-	-	فيلم	الاستخدامات
-	-	شريط لاصق	
-	-	بثق الأفلام	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
DIN 53479	-	g/cm ³ 0.944	الكثافة
DIN 53735	-	g/10 min 1.6	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
DIN 6167	-	YI	مؤشر الاصفرار

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.