

## Arak HDPE I1

المصنع	Shazand (Arak) Petrochemical Corporation	الفئة	,HDPE HMW
المادة المألثة	-	الحالة	متوفر - جاهز للتصدير

## وصف المنتج

I1 هو نوع من البولي إيثيلين عالي الكثافة، ومناسب للقولية بالحقن للإنتاج الضخم للمواد في تطبيقات التسلسل السريع. الخصائص: سهل التدفق للغاية. صلابة عالية. صلابة عالية. خالي إلى حد كبير من التشوه. التطبيقات النموذجية هي: مواد منزلية خفيفة الوزن ومواد يمكن التخلص منها. قولبة كبيرة وأجزاء معقدة حيث تكون هناك حاجة إلى صلابة عالية ومقاومة لتشقق الإجهاد. \* I1 مناسب للاستخدام في ملامسة الأطعمة.

## المواصفات الفنية

معلومات عامة	الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
الميزات	-	-	مقبول لملامسة الأغذية	
	-	-	ثبات أبعاد جيد	
	-	-	تدفق جيد	
	-	-	متانة جيدة	
	-	-	مقاومة عالية لتشقق الإجهاد البيئي (ESCR)	
	-	-	صلابة عالية	
	-	-	صلابة عالية	
الاستخدامات	-	-	تغليف الكابل	
	-	-	أدوات شرب يمكن التخلص منها	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	أدوات مائدة يمكن التخلص منها	
-	-	السلع المنزلية	
-	-	قوية بالحقن	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
DIN 53479	-	g/cm <sup>3</sup> 0.957	الكثافة
DIN 53735	-	g/10 min 52	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
DIN 53453	-	kJ/m <sup>2</sup>	قوة صدمة إيزود المحزرة

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
DIN 6167	-	YI	مؤشر الاصفرار

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd**  
**شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**العنوان / Address:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**المسؤول / Contact:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**البريد / Email:** sales@su-jiao.com

**الموقع / Website:** www.polymersdata.com

**الجوال / Mobile:** 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.