

Arak HDPE I2

المصنع	Shazand (Arak) Petrochemical Corporation	الفئة	,HDPE HMW
المادة المألثة	-	الحالة	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

I2 هي درجة من البولي إيثيلين عالي الكثافة، ومناسبة لقولبة الحقن للإنتاج الضخم للمواد في تطبيقات التسلسل السريع للحقن. الخصائص: سهل التدفق. خالٍ تقريبًا من التشوه. التطبيقات النموذجية هي: أدوات منزلية خفيفة الوزن أقل صلابة وأقل قساوة من I2 * I1. مناسب للاستخدام في ملامسة الطعام.

المواصفات الفنية

معلومات عامة	الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
الميزات	-	-	مقبول لملامسة الأغذية ثبات أبعاد جيد تدفق جيد	-
الاستخدامات	-	-	السلع المنزلية	-
طريقة المعالجة	-	-	قابلة للحقن	-

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
DIN 53479	-	g/cm ³ 0.950	الكثافة
DIN 53735	-	g/10 min 28	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
DIN 53453	-	kJ/m ²	قوة صدمة إيزود المحزرة

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
DIN 6167	-	YI	مؤشر الاصفرار

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.