

Arak LLDPE HD5211EA

HDPE HMW	الفئة	Shazand (Arak) Petrochemical Corporation	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

HD5211EA عبارة عن درجة كوبوليمر بولي إيثيلين عالي الكثافة مع توزيع ضيق للوزن الجزيئي، ومناسب لمجموعة واسعة من تطبيقات القوالب بالحقن. الخصائص: تدفق جيد. قوة تأثير جيدة. التطبيقات النموذجية هي: الأدوات المنزلية. الأغطية والإغلاقات. ألعاب. دلاء. خراطيش. * HD5211EA غير مناسب للتطبيقات الحساسة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	بوليمر مشترك	الميزات
-	-	تدفق جيد	
-	-	مقاومة جيدة للصدمات	
-	-	توزيع ضيق للوزن الجزيئي	
-	-	أغطية	الاستخدامات
-	-	إغلاقات	
-	-	السلع المنزلية	
-	-	دلاء	
-	-	أجزاء الطابعة	
-	-	ألعاب	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	قولية بالحقن	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2838	-	g/cm ³ 0.962	الكثافة
ASTM D1238	-	g/10 min 11	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
ASTM D2240	-	66	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 3916.03	MPa 27.0	قوة الشد
ASTM D638	-	% 1000	استطالة الشد
ASTM D790	psi 145038.0	MPa 1000	معامل الانحناء
ASTM D256	ft·lb/in ² 2.85	kJ/m ² 6.0	قوة صدمة شاربي المحززة

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.