

Arak LLDPE HD5218EA

HDPE HMW	الفئة	Shazand (Arak) Petrochemical Corporation	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

HD5218EA عبارة عن درجة من البولي إيثيلين عالي الكثافة مع توزيع ضيق للوزن الجزيئي، ومناسبة لتطبيقات القولبة بالحقن ذات الجدران الرقيقة. الخصائص: تدفق عالي. مقاومة عالية للتشوه. مناسبة لتطبيقات الدورة السريعة. التطبيقات النموذجية هي: الأدوات المنزلية، الأغطية والإغلاقات. حاويات ذات جدران رقيقة. قواعد زجاجات HD5218EA * PET. مناسبة للاستخدام الملامس للأغذية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	بوليمر مشترك	الميزات
-	-	مقبول لملامسة الأغذية	
-	-	تدفق عالي	
-	-	توزيع ضيق للوزن الجزيئي	
-	-	قابل للفلكنة	
-	-	زجاجات	الاستخدامات
-	-	أغطية	
-	-	إغلاقات	
-	-	السلع المنزلية	
-	-	حاويات ذات جدران رقيقة	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	قوية بالحقن	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2838	-	g/cm ³ 0.952	الكثافة
ASTM D1238	-	g/10 min 18	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
ASTM D2240	-	66	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 3770.99	MPa 26.0	قوة الشد
ASTM D638	-	% 1000	استطالة الشد
ASTM D790	psi 145038.0	MPa 1000	معامل الانحناء
ASTM D256	ft·lb/in ² 2.38	kJ/m ² 5.0	قوة صدمة شاربي المحززة

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.