Dyna-Purge® K

المصنع	Shuman Plastics, Inc.	**الفئة**	Proprietary
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تنظيف "قوة مزدوجة" لمجموعة واسعة من الراتنجات ذات درجة الحرارة المنخفضة DYNA-PURGE K عبارة عن مركب تطهير حراري هندسي غير كاشط وغير كيميائي منخفض الحرارة، تم تركيبه ليتدفق بشكل طبيعي من خلال الماكينة. يوفر مكونان فريدان تجربة تنظيف "قوة مزدوجة". يقوم مركب حراري غير منصهر ولكنه ملين بالتنظيف بينما تتوسع مادة مضافة مسجلة الملكية، وتزيل أي تلوث دون ترك أي بقايا. الميزات والفوائد: تم تطويره لتغييرات الألوان، وتغييرات الراتنج، والصيانة الوقائية للآلة، وقبل التنظيف اليدوي ممتاز للتطهير من خلال المعدات بحد أدنى للخلوص يبلغ 0.025 بوصة (0.65 مم) أو أكبر فعال من خلال مجموعة واسعة من درجات الحرارة - 290 درجة فهرنهايت إلى 550 درجة فهرنهايت (143 درجة مئوية إلى 287 درجة مئوية) سهل الاستخدام - لا يلزم تعديل العملية - استخدمه في درجة حرارة معالجة الراتنج المقيم وسرعة الدوران في الدقيقة مركب حراري غير كاشط وغير منصهر ولكنه ملين، والذي يخفف تمامًا الراتنج المتفحم والمتدهور، مما يسمح بتدفقه خارج النظام آمن وغير خطير، بدون مواد كيميائية - المكونات متوافقة مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مستقر حرارياً - يوصى به أثناء الإغلاق والبدء "تكلفة منخفضة لكل تطهير" - يلزم كمية صغيرة فقط لتكون فعالة لا يتطلب الخلط - ببساطة استخدمه "كما هو" مدة صلاحية غير محدودة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	مركب تنظيف	-	-
تصنيفات الوكالة	FDA غير مصنف	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	بثق المركبات	-	-
	بثق	-	-
	فيلم مصبوب	-	-
	قولبة بثق الألواح	-	-
	قولبة بثق المظهر	-	-
	قولبة بالحقن	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.