Dyna-Purge® M

المصنع	Shuman Plastics, Inc.	**الفئة**	Proprietary
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الأكثر تنوعًا والأكثر استخدامًا على نطاق واسع في صناعة البلاستيك DYNA-PURGE M عبارة عن مركب تطهير حراري هندسي غير كاشط وغير كيميائي متعدد الاستخدامات، تم تركيبه ليتدفق بشكل طبيعي من خلال الأسطوانة ونظام العداء الساخن لآلة قولبة الحقن، بالإضافة إلى معدات البثق. تعمل مكونات حرارية غير منصهرة ولكنها ملينة على التنظيف، بينما تساعد مادة مضافة مسجلة الملكية حصرية في إزالة أي تلوث دون ترك أي بقايا. الميزات والفوائد: تم تطويره لتغييرات الألوان، وتغييرات الراتنج، والصيانة الوقائية للآلة وقبل التنظيف اليدوي ممتاز للتطهير من خلال أنظمة العداء الساخن بحد أدنى للخلوص يبلغ 0.030 بوصة (0.75 مم) فعال من خلال نطاق واسع من درجات الحرارة 350 درجة فهرنهايت إلى 600 درجة فهرنهايت (177 درجة مئوية إلى 315 درجة مئوية) سهل الاستخدام - لا يلزم تعديل العملية - استخدمه في درجة حرارة معالجة الراتنج المقيم وسرعة الدوران في الدقيقة مركب حراري غير كاشط وغير منصهر ولكنه ملين، والذي يخفف تمامًا الراتنج المتفحم والمتدهور، مما يسمح بتدفقه خارج النظام آمن وغير خطير، بدون مواد كيميائية - المكونات متوافقة مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مستقر حرارياً - يوصى به أثناء الإغلاق والبدء "تكلفة منخفضة لكل تطهير" - يلزم كمية صغيرة فقط لتكون فعالة لا يتطلب الخلط - ببساطة استخدمه "كما هو" مدة صلاحية غير محدودة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	مركب تنظيف	-	-
تصنيفات الوكالة	FDA غير مصنف	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	بثق المركبات	-	-
	بثق	-	-
	قولبة النفخ بالبثق	-	-
	قولبة بثق الألواح	-	-
	قولبة بثق المظهر	-	-
	قولبة بالحقن	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.