Dyna-Purge® P

المصنع	Shuman Plastics, Inc.	**الفئة**	Proprietary
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مصمم لأنظمة العداء الساخن DYNA-PURGE P عبارة عن مركب تطهير حراري هندسي غير كاشط وغير كيميائي، تم تركيبه ليكون له تدفق طبيعي من خلال الأسطوانة ونظام العداء الساخن لآلة قولبة الحقن. تركيبة متقدمة، مع تنظيف مزدوج المفعول، تتوسع في القنوات الضيقة ومناطق التدفق السلبي لتخفيف وإزالة المواد المتدهورة. الميزات والفوائد: ممتاز لتغييرات الألوان، وتغييرات الراتنج، والصيانة الوقائية للآلة، وقبل التنظيف اليدوي تم تطويره للتطهير من خلال أنظمة العداء الساخن بحد أدنى للخلوص يبلغ 0.025 بوصة (0.65 مم) فعال من خلال نطاق واسع من درجات الحرارة 320 درجة فهرنهايت إلى 575 درجة فهرنهايت (160 درجة مئوية إلى 302 درجة مئوية) سهل الاستخدام - لا يلزم تعديل العملية - استخدمه في درجة حرارة معالجة الراتنج المقيم وسرعة الدوران في الدقيقة مركب حراري غير كاشط وغير منصهر ولكنه ملين، والذي يخفف تمامًا الراتنج المتفحم والمتدهور، مما يسمح بتدفقه خارج النظام آمن وغير خطير، بدون مواد كيميائية - المكونات متوافقة مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مستقر حرارياً - يوصى به أثناء الإغلاق والبدء "تكلفة منخفضة لكل تطهير" - يلزم كمية صغيرة فقط لتكون فعالة لا يتطلب الخلط - ببساطة استخدمه "كما هو" مدة صلاحية غير محدودة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	مركب تنظيف	-	-
تصنيفات الوكالة	FDA غير مصنف	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.