EGYPTENE HD 5403 EA

المصنع	Sidpec (Sidi Kerir Petrochemicals Co.)	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

HD 5403 EA عبارة عن درجة بوليمر مشترك ذات وزن جزيئي متوسط مع توزيع واسع للوزن الجزيئي، مما يوفر خصائص معالجة ممتازة للاستخدام في مجموعة من تطبيقات القولبة بالنفخ.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة	-	-
	بوليمر مشترك	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	مقاومة عالية لتشقق الإجهاد البيئي (ESCR)	-	-
	صلابة عالية	-	-
	مقاومة صدمات متوسطة	-	-
	وزن جزيئي متوسط	-	-
	توزيع واسع للوزن الجزيئي	-	-
الاستخدامات	تطبيقات قولبة النفخ	-	-
	حاويات	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	السلع المنزلية التعبئة والتغليف	- -	
تصنيفات الوكالة	EU No 10/2011	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة النفخ	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.955 g/cm³	-	ISO 1872-1
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.35 g/10 min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	26.0 MPa	3770.99 psi	Internal Method
انفعال الشد	950 %	-	Internal Method
معامل الانحناء	1070 MPa	155190.66 psi	ISO 178
مقاومة الصدمة	240.00 cm	-	Internal Method

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مقاومة تصدع الإجهاد للزجاجة	15.0 hr	-	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.