EGYPTENE HD 6070 UA

المصنع	Sidpec (Sidi Kerir Petrochemicals Co.)	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

HD 6070 UA عبارة عن درجة من البولي إيثيلين عالي الكثافة مع توزيع ضيق للوزن الجزيئي، ومناسب لمجموعة واسعة من تطبيقات القولبة بالحقن.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبت للأشعة فوق البنفسجية	-	-
الميزات	قابلية معالجة جيدة كثافة عالية مقاومة عالية للصدمات صلابة عالية توزيع ضيق للوزن الجزيئي مقاوم للالتواء	- - - - - -	- - - - - -
الاستخدامات	صناديق مقاعد	- -	- -
تصنيفات الوكالة	EU No 10/2011	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.960 g/cm³	-	ISO 1872-1
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	7.5 g/10 min	-	ISO 1133
مقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد البيئي	55.0 hr	-	ASTM D1693

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	31.0 MPa	4496.18 psi	Internal Method
انفعال الشد	%	-	Internal Method
معامل الانحناء	1400 MPa	203053.2 psi	ISO 178
قوة صدمة شاربي غير المحززة	6.0 kJ/m²	2.85 ft·lb/in²	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	127 C°	260.6 F°	ISO 306

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.