Yanshan PE LD160

المصنع	SINOPEC Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Yanshan PE LD160 هو منتج من البولي إيثيلين منخفض الكثافة. يمكن معالجته عن طريق بثق الفيلم أو القولبة بالحقن وهو متاح في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. تشمل تطبيقات Yanshan PE LD160 الأكياس/البطانات والأفلام وتطبيقات الطلاء والتعبئة والتغليف.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	أكياس	-	-
	فيلم مصبوب	-	-
	فيلم	-	-
	Laminates	-	-
	تبطين	-	-
	التعبئة والتغليف	-	-
طريقة المعالجة	بثق الأفلام	-	-
	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.923 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	4.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	9.00 MPa	1305.34 psi	ASTM D638
استطالة الشد	450 %	-	ASTM D638

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
عين السمكة	30.0 cm³/1200 n	-	-
الشريط	20.0 m³/20 cm	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.