# Yanshan PE LD369

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | SINOPEC Shanghai Petrochemical Co. Ltd. | **الفئة** | LDPE |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

Yanshan PE LD369 هو منتج بولي إيثيلين منخفض الكثافة. يمكن معالجته عن طريق بثق الأغشية أو بثق الأنابيب وهو متوفر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. تشمل تطبيقات Yanshan PE LD369 الأغشية والزراعة والحقائب/البطانات والتعبئة والتغليف.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الاستخدامات** | تطبيقات زراعية<br>أكياس<br>فيلم<br>فيلم متعدد الطبقات<br>التعبئة والتغليف | -<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>- |
| **طريقة المعالجة** | بثق الأفلام<br>Pipe Extrusion | -<br>- | -<br>- |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الكثافة** | 0.931 g/cm³ | - | ASTM D1505 |
| **معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)** | 0.50 g/10 min | - | ASTM D1238 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **قوة الشد** | 16.0 MPa | 2320.61 psi | ASTM D638 |
| **استطالة الشد** | 600 % | - | ASTM D638 |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.