# Yanshan PE SD330

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | SINOPEC Shanghai Petrochemical Co. Ltd. | **الفئة** | LDPE |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

Yanshan PE SD330 هو منتج من مادة البولي إيثيلين منخفض الكثافة. يمكن معالجته عن طريق بثق الأغشية وهو متوفر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. تشمل تطبيقات Yanshan PE SD330 الأغشية والمواد المضافة / الخلطات الرئيسية والتطبيقات الزراعية والحقائب / البطانات وتطبيقات الطلاء.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الاستخدامات** | تطبيقات زراعية | - | - |
| | أكياس | - | - |
| | خلط | - | - |
| | فيلم | - | - |
| | Laminates | - | - |
| | تغليف طبي | - | - |
| | فيلم متعدد الطبقات | - | - |
| | غلاف قابل للانكماش | - | - |
| **طريقة المعالجة** | بثق الأفلام | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الكثافة** | 0.922 g/cm³ | - | ASTM D1505 |
| **معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)** | 2.0 g/10 min | - | ASTM D1238 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **قوة الشد** | 9.00 MPa | 1305.34 psi | ASTM D638 |
| **استطالة الشد** | 500 % | - | ASTM D638 |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **عين السمكة** | 30.0 cm³/1200 n | - | - |
| **الشريط** | 20.0 m³/20 cm | - | - |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533


تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.