YUZEX® 8800

المصنع	SK Chemicals	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يوفر YUZEX 8800 فيلمًا أقوى من الأفلام المصنوعة من درجات أفلام HDPE المنافسة وهذا النوع عبارة عن راتينج ثنائي النسق. لذلك يُظهر YUZEX 8800 ثباتًا فائقًا في بثق الأغشية مقارنة براتنجات أفلام HDPE المنافسة ويعطي مظهرًا ممتازًا لفيلمه. يحتوي YUZEX 8800 على بوليمر ذو وزن جزيئي عالي جدًا وهذا يجعل الخصائص الميكانيكية ممتازة مقارنة بدرجات أفلام HDPE المنافسة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة جيدة للصدمات	-	-
	مقاومة تمزق جيدة	-	-
	Pleasing Surface Appearance	-	-
	وزن جزيئي فائق الارتفاع	-	-
الاستخدامات	تطبيقات زراعية	-	-
	أكياس	-	-
	فيلم	-	-
	تطبيقات صناعية	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.956 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.048 g/10 min	-	ASTM D1238
مقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد البيئي	hr	-	ASTM D1693

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	22.6 MPa 29.4 MPa	- 3277.86 psi 4264.12 psi	ASTM D638 - -
استطالة الشد	%	-	ASTM D638
معامل الانحناء	981 MPa	142282.28 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	لا يوجد كسر	-	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	124 C°	255.2 F°	ASTM D1525

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.