EZ-Spray® Foam

المصنع	Smooth-On, Inc	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

EZ~Spray Foam عبارة عن مركب رغوة البولي يوريثين يمكن رشه بسهولة باستخدام نظام EZ~Spray Junior من Smooth-On. تتصلب الرغوة بسرعة لتكوين رغوة صلبة قوية وخفيفة الوزن ومقاومة للصدمات بوزن 12 رطلاً يمكن استخدامها في مجموعة متنوعة من التطبيقات بما في ذلك صنع مصبوبات خفيفة الوزن. يمكن أيضًا رش الرغوة فوق تكوينات قوالب مطاطية معينة كمادة قالب أم. لمزيد من المعلومات، راجع دليل وفيديو EZ~Spray Junior من Smooth-On.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابل للرغوة مقاومة جيدة للصدمات قوة جيدة	- - -	- - -
الاستخدامات	رغوة قوالب/اسطمبات/أدوات	- -	- -
المظهر	بني مصفر	-	-
طريقة المعالجة	الصب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.190 g/cm³ 0.192 g/cm³	- - -	- ASTM D792 -
الحجم النوعي	5.20 cm³/g	-	-
اللزوجة	متغير	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
نسبة الخلط	1A:1B بالحجم	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	0.22 min	-	-
لزوجة مزيج التصلب الحراري	1000 cP 200 cP	- - -	ASTM D2393 - -
وقت إزالة القالب	2.0 min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.