

Catalyst CT/5-LR UV

المصنع	Solvay Specialty Polymers	الفئة	,Polyolefin Unspecified
المادة المألثة	-	الحالة	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Catalyst CT/5-LR UV عبارة عن مادة رئيسية من البولي أوليفين، والتي تستخدم كمزيج قابل للربط المتشابك بالسلان للكابل وفقًا للجرعة الموصى بها. مصمم خصيصًا لـ Polidan® Polidienne® و Cogegum® تم تطويره لمركبات سلسلة GFR، ومناسب لبيئة الشبخوخة طويلة الأجل، والخصائص هي نفسها CT/5، ولكن النشاط التحفيزي منخفض؛ لديه مقاومة أفضل للأشعة فوق البنفسجية/VIS ومقاومة الشبخوخة. يتمتع المحفز CT/5-LR UV بمجموعة واسعة من التطبيقات نظرًا لنشاطه التحفيزي وتأثيره المضاد للشبخوخة على المنتج النهائي. يحتوي على مادة تثبيط المعادن ويمكنه الاتصال المباشر بالنحاس غير المطلي بالقصدير.

المواصفات الفنية

معلومات عامة	الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
الميزات	-	-	استقرار تلامس النحاس خالي من الهالوجين	-
الاستخدامات	-	-	تطبيقات الأسلاك والكابلات	-
الامتثال لـ RoHS	-	-	توافق RoHS	-
المظهر	-	-	لون طبيعي	-

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 0.970	الوزن النوعي
ISO 60	-	g/cm ³ 0.54	الكثافة الظاهرية
أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	غير معروف

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China / العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com / البريد / Email

www.polymersdata.com / الموقع / Website

86-134-2475-5533+ / الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.