

Algoflon® D 2510 F

PTFE	الفئة	Solvay Specialty Polymers	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

Algoflon® D 2510 F عبارة عن تشتت PTFE مائي أبيض خالي من حمض بيرفلورو الأوكتانويك (PFOA). إنه مصمم لعمليات التشرية ويوصى به بشكل خاص لإنتاج الأقمشة والرقائق. يُظهر Algoflon® D 2510 F خصائص ترطيب ممتازة وثباتًا عاليًا للقص. يتميز Algoflon® D 2510 F بسلوك رغوي منخفض ومُحسَّن لتمريرات الطبقة الأساسية. الميزات الرئيسية لتشتت Algoflon® D 2510 F هي: لا توجد ألكيل فينولات بولي إيثوكسيلية خصائص ترطيب ممتازة ثبات عالي للقص سلوك رغوي منخفض

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	معامل احتكاك منخفض	الميزات
-	-	مقاومة كيميائية جيدة	
-	-	مقاومة حرارة عالية	
-	-	استخدامات التشرية	الاستخدامات
-	-	تطبيق الطلاء	
-	-	أبيض	المظهر
-	-	لاتكس	الأشكال

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D4441	-	-	الرقم الهيدروجيني (pH)
ASTM D4441	-	g/m ³ 1.51	الكثافة
Internal method	-	nm 240	متوسط حجم الجسيمات

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	cP 25.0	mPa·s 25	لزوجة بروكفيلد
ASTM D4441	-	%wt 60.0	محتوى PTFE
ASTM D4441	-	%wt 3.0	مادة خافضة للتوتر السطحي غير أيونية
-	-	-	غير معروف

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China / العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com / البريد / Email

www.polymersdata.com / الموقع / Website

86-134-2475-5533+ / الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.