

Algoflon® D 2512 F

PTFE	الفئة	Solvay Specialty Polymers	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

Algoflon® D 2512 F عبارة عن تشتت مائي أبيض من مادة PTFE خالية من PFOA. وهي مصممة لعمليات التشريب ويوصى بها بشكل خاص لإنتاج الأقمشة والرقائق. يُظهر Algoflon® D 2512 F خصائص ترطيب فائقة وثباتًا عاليًا للقص. يتمتع Algoflon® D 2512 F بسلوك جيد جدًا لتشكيل الفيلم وهو مناسب تمامًا لكل من الطبقة الأساسية والطبقة العلوية لإنتاج عناصر نهائية بلمعان عالٍ جدًا. الميزات الرئيسية لتشتت Algoflon® D 2512 F PTFE هي: لا توجد ألكيل فينولات متعددة الإيثوكسيولات خصائص ترطيب فائقة ثبات عالي للقص

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	معامل احتكاك منخفض	الميزات
-	-	مقاومة كيميائية جيدة	
-	-	مقاومة حرارة عالية	
-	-	استخدامات التشريب	الاستخدامات
-	-	تطبيق الطلاء	
-	-	أبيض	المظهر
-	-	لاتكس	الأشكال

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
Internal method	-	m ² /kg	1% فقدان الوزن (TGA)
ASTM D4441	-		الرقم الهيدروجيني (pH)
ASTM D4441	-	g/cm ³ 1.510	الكثافة

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D4441	cP 25.0	mPa·s 25	لزوجة بروكفيلد
ASTM D4441	-	%wt 60.0	محتوى PTFE
ASTM D4441	-	%wt 3.5	مادة خافضة للتوتر السطحي غير أيونية
-	-	-	غير معروف

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China / العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com / البريد / Email

www.polymersdata.com / الموقع / Website

86-134-2475-5533+ / الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.