

Algoflon® F 5

PTFE	الفئة	Solvay Specialty Polymers	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

Algoflon® F 5 عبارة عن مسحوق PTFE متجانس القطع الدقيق وهو أبيض وحببي وغير متدفق بحرية. إنه مصمم للدرجات المملوءة ويوصى به بشكل خاص للمركبات ذات الألياف الزجاجية لأنه يسمح بإزالة الغازات بشكل جيد أثناء عملية التليد. الميزات الرئيسية لـ Algoflon® F 5 هي: حجم الجسيمات الدقيق توزيع حجم الجسيمات الضيق قابلية المزج الجيدة مسامية منخفضة

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مقاومة كيميائية جيدة	الميزات
-	-	خلط مادة مضافة	الاستخدامات
-	-	FDA 21 CFR 177.1550	تصنيفات الوكالة
-	-	أبيض	المظهر
-	-	مسحوق	الأشكال

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	2.17	الوزن النوعي
Internal method	mil 0.5906	µm 15	متوسط حجم الجسيمات
ASTM D4894	-	% 3.0	الانقباضية
ASTM D4894	-	g/l 380	الكثافة الحجمية

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	% 350	استطالة الشد عند الكسر
ASTM D4894	psi 5801.52	MPa 40.0	قوة الشد

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	غير معروف

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China / العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com / البريد / Email

www.polymersdata.com / الموقع / Website

86-134-2475-5533+ / الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.