

Algoflon® L106

PTFE	الفئة	Solvay Specialty Polymers	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

Algoflon® L106 عبارة عن مسحوق أبيض مجروش من مادة PTFE يتم إنتاجه من بلمرة التشتت ويتكون من تكتلات سائبة من الجسيمات الأولية ذات الحجم دون الميكرون. يمكن تفتيت Algoflon® L106 إلى حجم جسيمات دون الميكرون عن طريق تطبيق القص مما يوفر تشتتًا وتوزيعًا أفضل لجسيمات PTFE في التطبيق. مصمم للاستخدام في البوليمرات والمطاطات الهندسية الهامة وعالية الأداء لتحسين مقاومة التآكل ومعامل الاحتكاك المنخفض وتحسين مقاومة التآكل والتمزق. يستخدم أيضًا كمكثف في الشحوم ومواد التشحيم. تتضمن الميزات الرئيسية لـ Algoflon® L106: وزن جزيئي متوسط درجة طحن ناعم مع تحكم جيد في الحجم الزائد وثبات حراري ممتاز مصمم للاستخدام في البوليمرات والمطاطات الهندسية الهامة وعالية الأداء. يستخدم أيضًا في الشحوم ومواد التشحيم

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مادة مضافة	الاستخدامات
-	-	أبيض	المظهر
-	-	مسحوق	الأشكال

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
Internal method	-	m ² /g	مساحة السطح النوعية
Internal method	mil 0.2362	µm 6.0	متوسط حجم الجسيمات
ASTM D4895	-	g/l 325	الكثافة الحجمية

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D3418	-	C°	ذروة درجة حرارة الانصهار

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	غير معروف

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.