

Algoflon® L620

PTFE	الفئة	Solvay Specialty Polymers	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

Algoflon® L620 هو مسحوق أبيض مجروش من مادة PTFE يتم إنتاجه من بلمرة التشتت ويتكون من تكتلات سائبة من الجسيمات الأولية ذات الحجم دون الميكرون. يمكن تفتيت Algoflon® L620 إلى حجم جسيمات دون الميكرون عن طريق تطبيق القص مما يوفر تشتتًا وتوزيعًا أفضل لجسيمات PTFE في التطبيق. تم تصميم Algoflon® L620 للاستخدام في الطلاءات عالية الأداء وتطبيقات مواد التشحيم الجافة لتحسين الخصائص غير اللاصقة ومقاومة التلطيخ والتآكل. يوصى أيضًا باستخدام Algoflon® L620 كمادة مضافة لمواد التشحيم فيما يتعلق بأي مادة مضافة صلبة أخرى. الميزات الرئيسية هي: تحسين مقاومة التآكل والخدش والاحتكاك زيادة الانزلاق وتزييت السطح تقليل الانسداد تحسين المقاومة الكيميائية زيادة مقاومة درجة الحرارة الاحتفاظ باللمعان قدرة تشتت ممتازة

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مادة مضافة	الاستخدامات
-	-	أبيض	المظهر
-	-	مسحوق	الأشكال

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
Internal method	-	m ² /g	مساحة السطح النوعية
Internal method	mil 0.7874	μm 20	متوسط حجم الجسيمات
ASTM D4895	-	g/l 500	الكثافة الحجمية

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
NPIRI	-	1.50	الطحن الزيتي
-	-	-	غير معروف

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D3418	-	C°	ذروة درجة حرارة الانصهار

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.