

# Acrylloy 10

Acrylic (PMMA)	الفئة	Spartech Plastics	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

## وصف المنتج

Acrylloy 10 يجمع بين أعلى قوة تأثير لجميع أنواع الأكريليك مع وضوح متألّق ومثانة خارجية فائقة وسهولة التصنيع. هذا التوازن في خصائص الأداء ممتاز للأدوات الصحية والتطبيقات البحرية وما بعد البيع للسيارات.

## المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	متين	الميزات
-	-	قابلية معالجة جيدة	
-	-	مقاومة جيدة للعوامل الجوية	
-	-	شفافية عالية	
-	-	مقاومة فائقة للصدمات	
-	-	تطبيقات السيارات	الاستخدامات
-	-	تطبيقات بحرية	
-	-	Sanitary Products	
-	-	شفاف/شبه شفاف	المظهر
-	-	ورقة	الأشكال

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm <sup>3</sup> 1.15	الوزن النوعي
ASTM D785	-	106	صلابة روكويل

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 269770.68	MPa 1860	معامل الشد
ASTM D638	psi 5496.94	MPa 37.9	قوة الشد
ASTM D790	psi 269770.68	MPa 1860	معامل الانحناء
ASTM D790	psi 10297.7	MPa 71.0	قوة الانحناء
ASTM D256	ft·lb/in 1.11	J/m 59	صدمة إيزود المحزرة
ASTM D3029	-	J 13.6	صدمة غاردنر

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D648	F° 170.06	C° 76.7	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
UL 94	-	HB	تصنيف اللهب

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D523	-	90	لمعان غاردنر

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd**  
**شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**العنوان / Address:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**المسؤول / Contact:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**البريد / Email:** sales@su-jiao.com

**الموقع / Website:** www.polymersdata.com

**الجوال / Mobile:** 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.