Durez® 30344

المصنع	Sumitomo Bakelite North America, Inc.	**الفئة**	Phenolic
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Durez 30344 عبارة عن راتينج فينولي حراري بالحرارة على شكل قشور يحتوي على مادة تشحيم. تم تصميم الراتينج خصيصًا لتوفير أداء ممتاز للرمل المطلي بشكل عام، وخاصة التراكم السريع على الاستثمار، والمعالجة السريعة، ومقاومة التقشير الأفضل. يتطلب راتينج Durez 30344 إضافة سداسي ميثيلين رباعي أمين (hexa) لإنتاج خصائص تصلد بالحرارة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مادة تشحيم	-	-
الميزات	معالجة سريعة مشحم	- -	- -
الاستخدامات	تطبيقات الطلاء	-	-
المظهر	بني مصفر	-	-
الأشكال	رقائق	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار		-	Internal Method
	C° 65.0	F° 149.0	-
	C° 75.0	F° 167.0	-
نقطة التليين	C° 90	F° 194.0	Internal Method

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
فينول حر	%	-	Internal Method
لزوجة مزيج التصلب الحراري	cP 1200	-	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.