Durez® 32275

المصنع	Sumitomo Bakelite North America, Inc.	**الفئة**	Phenolic
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Durez 32275 هو راتنج فينولي متصلد حراريًا من خطوتين مطحون بدقة. يستخدم راتنج Durez 32275 لإضفاء التقوية على مخزونات NBR المستخدمة في صناعة الأشرطة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	خلط	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
نقطة التليين	94 °C	201.2 °F	Internal Method

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
هيكسا (Hexa)	7.3 %	-	Internal Method

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
تدفق اللوحة المائلة	2.10 cm	-	Internal Method
شبكة الغربال	%	-	Internal Method
وقت المعالجة اللاحقة	6.7E-3 hr	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.