Durez® 33446

المصنع	Sumitomo Bakelite North America, Inc.	**الفئة**	Phenolic
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Durez 33446 عبارة عن بوليمر فينولي معدل بالألكيل يحتوي على الزنك، ويتم توفيره على شكل تشتت مائي للجسيمات الصغيرة. راتينج مطور للألوان لورق النسخ الخالي من الكربون (CCP). توافق جيد مع الصبغات. سهل التشغيل، لا يتراكم على أداة الطلاء. رائحة منخفضة جدًا. سرعة استثنائية لتطوير الصورة وكثافة نهائية قوية. طلاءات مستقرة للحرارة والرطوبة والعمر.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	أكسيد الزنك	-	-
الميزات	قابلية تلوين جيدة ثبات جيد رائحة منخفضة إلى معدومة	- - -	- - -
الاستخدامات	خلط حبر الطباعة	- -	- -
الأشكال	سائل	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
حجم الجسيمات	mm 1.50	in 0.05906	Internal Method
الرقم الهيدروجيني (pH)	4.6	-	Internal Method
محتوى المواد الصلبة	% 47	-	Internal Method

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة مزيج التصلب الحراري	cP	-	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.