Durez® 33681

المصنع	Sumitomo Bakelite North America, Inc.	**الفئة**	Phenolic
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Durez 33681 هو ريزول فينولي سائل ذو أساس مائي. يوصى باستخدام Durez 33681 لطلاء المواد الساندة المستخدمة في تطبيقات التكسير الهيدروليكي تحت الأرض. يوصى أيضًا باستخدام Durez 33681 كعامل ترطيب للمواد الكاشطة المترابطة. يحتوي Durez 33681 على محتوى منخفض من المونومر الحر.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	سائل	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة مزيج التصلب الحراري	950 cP	-	Internal Method
فينول حر	%	-	Internal Method
محتوى غير متطاير	74 %	-	Internal Method
تحمل الماء	50 %	-	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.