Durez® 33768

المصنع	Sumitomo Bakelite North America, Inc.	**الفئة**	Phenolic
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Durez 33768 هو راتنج فينولي مسحوق معدل من خطوتين. يوصى باستخدام Durez 33768 في تطبيقات الاحتكاك، وتطبيقات المواد الكاشطة المترابطة، وأي تطبيق يتطلب مقاومة حرارية محسنة. تم تعديل Durez 33768 لإعطاء مقاومة حرارية على المنتج النهائي.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية الربط مقاومة عالية للحرارة	- -	- -
الاستخدامات	ربط	-	-
الأشكال	مسحوق	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
وقت المعالجة اللاحقة	0.033 hr	-	-
هيكسا (Hexa)	6.8 %	-	Internal Method

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
تدفق اللوحة المائلة	2.50 cm	-	Internal Method
شبكة الغربال	11 %	-	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.