Durez® 5034

المصنع	Sumitomo Bakelite North America, Inc.	**الفئة**	Phenolic
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Durez 5034 عبارة عن راتينج فينولي متصلد بالحرارة مطحون بدقة من النوع المكون من خطوتين. تم تركيبه لإعطاء توازن جيد للخصائص لمواد الاحتكاك. يوصى باستخدام Durez 5034 في تصنيع بطانات المكابح الجافة وبطانات القرص. يساهم في توفير مقاومة جيدة إلى ممتازة للتلاشي للتركيبات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	ثبات لون جيد	-	-
الاستخدامات	تطبيقات السيارات	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
وقت المعالجة اللاحقة		-	-
	0.026 hr	-	-
	0.013 hr	-	-
هيكسا (Hexa)	9.0 %	-	Internal Method

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
تدفق اللوحة المائلة	3.30 cm	-	Internal Method
شبكة الغربال	2.5 %	-	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.