TEREZ PA/PP 7510 GF 20

المصنع	TER HELL PLASTIC GMBH	**الفئة**	Nylon 6+PP
المادة المالئة	20% ألياف زجاجية	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مزيج مُدعَّم بنسبة 20% من الألياف الزجاجية، لزوجة متوسطة مع صلابة عالية وامتصاص منخفض للرطوبة. لقولبة الأجزاء ذات الطلب الميكانيكي العالي عند امتصاص الماء المنخفض.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	ألياف زجاجية، 20% حشو بالوزن	-	-
الميزات	صلابة عالية امتصاص رطوبة منخفض لزوجة متوسطة	- - -	- - -
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.21 g/cm³	-	ISO 1183

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	6600 MPa	957250.8 psi	ISO 527-2
انفعال الشد	1.9 %	-	ISO 527-2
قوة التمزق	120 kN/m	-	ISO 34-1
قوة صدمة شاربي غير المحززة	63 kJ/m²	29.98 ft·lb/in²	ISO 179/1eU

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.