Toler EVA 4440

المصنع	Toler Chemical, Inc	**الفئة**	EVA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Toler EVA 4440 هو منتج بوليمر مشترك من أسيتات فينيل الإيثيلين (EVA). وهو متوفر في أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Toler EVA 4440 المواد اللاصقة/الأشرطة وتطبيقات الطلاء. الخاصية الأساسية: قابلية ختم جيدة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	إحكام حراري جيد	-	-
الاستخدامات	مواد لاصقة تطبيقات الطلاء	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.965 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	52 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوى خلات الفينيل	40.0 %wt	-	-
صلابة الديورومتر	40	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	MPa 3.10	psi 449.62	ASTM D638
قوة الشد	MPa 5.17-6.21	psi 900.69 - 749.85	ASTM D638
استطالة الشد	% 1000-1300	-	ASTM D638

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
نقطة تليين الكرة والحلقة	C° 104	F° 219.2	ASTM E28

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.