Nipoflex® 630

المصنع	TOSOH Corporation	**الفئة**	EVA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Nipoflex® 630 عبارة عن مادة كوبوليمر إيثيلين فينيل أسيتات (EVA). وهي متوفرة في آسيا والمحيط الهادئ أو أوروبا أو أمريكا الشمالية للأغشية المنفوخة أو معالجة الرغوة أو القولبة بالحقن أو بثق الصفائح. السمات المهمة لـ Nipoflex® 630 هي: وضوح كوبوليمر مرونة جيدة مقاومة جيدة للعوامل الجوية ESCR عالية (مقاومة تكسير الإجهاد) تشمل التطبيقات النموذجية: أغطية / أغطية / أغطية سلع استهلاكية ملصقات أفلام

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك	-	-
	مرونة جيدة	-	-
	مقاومة جيدة للعوامل الجوية	-	-
	شفافية عالية	-	-
	مرونة عالية	-	-
	مقاومة عالية لتشقق الإجهاد البيئي (ESCR)	-	-
	لمعان عالي	-	-
	مقاومة عالية للصدمات	-	-
الاستخدامات	إغلاقات	-	-
	فيلم	-	-
	Labels	-	-
	أغطية	-	-
	ألعاب	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	فيلم منفوخ معالجة الرغوة قولبة بالحقن بثق الألواح	- - - -	- - - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.936 g/cm³	-	ASTM D1505

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	90.0 C°	194.0 F°	DSC

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.