Nipoflex® 680

المصنع	TOSOH Corporation	**الفئة**	EVA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Nipoflex® 680 هو مادة كوبوليمر إيثيلين فينيل أسيتات (EVA). وهي متوفرة في آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا الشمالية للأغشية المنفوخة أو معالجة الرغوة أو قولبة الحقن أو بثق الصفائح. السمات الهامة لـ Nipoflex® 680 هي: كوبوليمر شفافية مرونة جيدة مقاومة جيدة للعوامل الجوية مقاومة عالية لتشقق الإجهاد (ESCR) تشمل التطبيقات النموذجية: أغطية / أغطية / إغلاقات سلع استهلاكية ملصقات أفلام

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك	-	-
	مرونة جيدة	-	-
	مقاومة جيدة للعوامل الجوية	-	-
	شفافية عالية	-	-
	مرونة عالية	-	-
	مقاومة عالية لتشقق الإجهاد البيئي (ESCR)	-	-
	لمعان عالي	-	-
	مقاومة عالية للصدمات	-	
الاستخدامات	إغلاقات	-	-
	فيلم	-	-
	Labels	-	-
	أغطية	-	-
	ألعاب	-	

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	فيلم منفوخ معالجة الرغوة قولبة بالحقن بثق الألواح	- - - -	- - - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.936 g/cm³	-	ASTM D1505

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	80.0 C°	176.0 F°	DSC

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.