Nipoflex® 722

المصنع	TOSOH Corporation	**الفئة**	EVA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Nipoflex®722 عبارة عن مادة كوبوليمر إيثيلين فينيل أسيتات (EVA). هذا المنتج متوفر في منطقة أمريكا الشمالية أو أوروبا أو آسيا والمحيط الهادئ. طرق المعالجة هي: فيلم قولبة النفخ، معالجة الرغوة، قولبة بثق الصفائح أو قولبة الحقن. Nipoflex® الميزات الرئيسية لـ 722 هي: لمعان عالي مقاومة عالية لتكسير الإجهاد البيئي (ESCR) كوبوليمر مرونة جيدة مقاومة الصدمات تشمل مجالات التطبيق النموذجية: علامات القبعة / الغطاء / الفلين فيلم سلع استهلاكية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة عالية لتشقق الإجهاد البيئي	-	-
	مرونة عالية	-	-
	تسليط الضوء	-	-
	بوليمر مشترك	-	-
	مقاومة الصدمات، عالية	-	-
	مرونة جيدة	-	-
	مقاومة جيدة للعوامل الجوية	-	-
	تعريف، عالي	-	-
الاستخدامات	أفلام	-	-
	Label	-	-
	غطاء	-	-
	هيكل	-	-
	ألعاب	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	فيلم النفخ معالجة الرغوة قولبة بثق الألواح قولبة بالحقن	- - - -	- - - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.944 g/cm³	-	ASTM D1505

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	67.0 C°	152.6 F°	DSC

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.