Nipolon® Hard 4010

المصنع	TOSOH Corporation	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Nipolon® Hard 4010 هي مادة من البولي إيثيلين عالي الكثافة. وهي متوفرة في آسيا والمحيط الهادئ أو أوروبا أو أمريكا الشمالية لتشكيل النفخ أو الأغشية المنفوخة أو البثق أو التشكيل بالحقن. السمات الهامة لـ Nipolon® Hard 4010 هي: قابلية معالجة جيدة، صلابة عالية، قوة عالية. تشمل التطبيقات النموذجية: الحاويات، الأكياس/البطانات، الزجاجات، السلع الاستهلاكية، التطبيقات المنزلية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية معالجة جيدة	-	-
	صلابة عالية	-	-
	مقاومة شد عالية	-	-
الاستخدامات	أكياس	-	-
	زجاجات	-	-
	صناديق	-	-
	براميل	-	-
	تغليف المواد الغذائية	-	-
	خزانات الوقود	-	-
	السلع المنزلية	-	-
	حاويات صناعية	-	-
	تشبيك	-	-
	ألعاب	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة النفخ فيلم منفوخ بثق قولبة بالحقن	- - - -	- - - -

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	136 C°	276.8 F°	DSC

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.