Nipolon® Hard 5600

المصنع	TOSOH Corporation	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Nipolon®Hard 5600 هي مادة من البولي إيثيلين عالي الكثافة. هذا المنتج متوفر في منطقة أمريكا الشمالية أو أوروبا أو آسيا والمحيط الهادئ. طرق المعالجة هي: فيلم النفخ، والنفخ، والبثق أو القولبة بالحقن. Nipolon®السمات الرئيسية لـ Hard 5600 هي: قوة عالية صلابة عالية قابلية معالجة جيدة تشمل مجالات التطبيق النموذجية: كيس/بطانة حاوية تعبئة برطمانات تطبيقات منزلية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة شد عالية	-	-
	قابلية تشغيل جيدة	-	-
	صلابة عالية	-	-
الاستخدامات	أكياس	-	-
	حاوية صناعية	-	-
	برميل	-	-
	السلع المنزلية	-	-
	زجاجة	-	-
	تغليف المواد الغذائية	-	-
	ألعاب	-	-
	شبكة	-	-
	خزان الوقود	-	-
	صندوق تحميل	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	فيلم النفخ	-	-
	قولبة النفخ	-	-
	بثق	-	-
	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	135 C°	275.0 F°	DSC

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.