TOTAL Polyethylene Aceso® HDPE R3 5502

المصنع	TOTAL Refining & Chemicals	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

HDPE 5502 R3 هو بولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) مع حل وسط جيد بين الصلابة ومقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد البيئي (ESCR). لقد تم تصميمه خصيصًا لتصنيع عبوات النفخ للمنتجات الصيدلانية والسوائل التجميلية. ومع ذلك ، يوصى بالاتصال بممثل المبيعات المحلي للحصول على معلومات محددة وشهادات فردية فيما يتعلق بالامتثال للوائح. HDPE 5502 R3 عبارة عن حبيبات ويحتوي على مضادات الأكسدة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة قابلية تشغيل جيدة	- -	- -
الاستخدامات	تغليف مستحضرات التجميل التعبئة والتغليف تطبيقات قولبة النفخ تغليف الأدوية	- - - -	- - - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	قولبة النفخ	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.954 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	22 g/10 min	-	ISO 1133
مقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد البيئي	60.0 hr	-	ASTM D1693B

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة صدمة شاربي المحززة	16 kJ/m²	7.61 ft·lb/in²	ISO 179

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف	-		-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.