TOTAL Polyethylene Aceso® PEM 519

المصنع	TOTAL Refining & Chemicals	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

HDPE PEM 519 هو بولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) ذو وزن جزيئي شبه عالي (SHMW) مع مقاومة عالية للصدمات ومقاومة ممتازة للتشقق الناتج عن الإجهاد البيئي (ESCR). لقد تم تصميمه خصيصًا لتصنيع المواد المصنعة بالنفخ (عبوات) المخصصة لتعبئة ونقل المنتجات الصيدلانية والسوائل التجميلية. ومع ذلك ، يوصى بالاتصال بممثل المبيعات المحلي للحصول على معلومات محددة وشهادات فردية فيما يتعلق بالامتثال للوائح. HDPE PEM 519 عبارة عن حبيبات ويحتوي على مضادات الأكسدة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مقاومة عالية لتشقق الإجهاد البيئي	-	-
	وزن جزيئي عالي	-	-
	كثافة عالية	-	-
	مضاد للأكسدة	-	-
	مقاومة الصدمات، عالية	-	-
الاستخدامات			-
			-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	تغليف مستحضرات التجميل تطبيقات قولبة النفخ تغليف الأدوية برميل زيت	- - - -	- -
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	قولبة النفخ	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.951 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	7.0 g/10 min	-	ISO 1133
FNCT	1.1 day	-	ISO 16770

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة صدمة شاربي المحززة	20 kJ/m²	9.52 ft·lb/in²	ISO 179

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.